



شرکت نیرو گستر رومینیا
طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی



پرولیز زباله صنعتی و شهری
مبدل زباله صنعتی و شهری به مواد ارزشمند

شرکت نیرو گستر رومینا

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی

پیرولیز زباله صنعتی و شهری



شرکت نیرو گستر رومینا شرکتی است متشكل از کارشناسان و متخصصین خبره در رشته های مختلف علمی که هر یک سابقه ای طولانی در عرصه تحقیقات و پژوهش و صنایع را در کارنامه خود دارند. ثبت اختراعات متعدد در بخشی های مختلف نشانه ای از توانمندی عینی گروه های مختلف پژوهشی این شرکت می باشد.

در همین راستا مخترعین شرکت، از حدود ۱۵ سال قبل، تحقیق و مطالعه در خصوص ساخت نخستین "زناتور بدون سوخت" جهان را در دستور کار خود قرار دادند و پس از رایزنی و همفکری با دانشمندان برجسته دنیا که سالها در تحقیق همین رویابی سر می برند، تلاش و تحقیقات بسیاری را انجام دادند و موفق شدند ساخت این دستگاه را به نام خود در جهان به ثبت برسانند. از سویی دیگر با ساخت این دستگاه، افقی جدید در علم فیزیک توسيع شده است! اختراعی که بی شک، جهان صنعتی وابسته به انرژی امروز را متحول خواهد نمود.

طراحی و ساخت: خط تولید پیرولیز زباله شهری و تبدیل آن به برق، بنزین، نفت و گاز در ظرفیت های گوناگون (پیرولیز زباله صنعتی و شهری)

دانش فنی و تجربیه تولید موفق این ماشین آلات در سایر کشورها، راهگشای شرکت و توانایی تولید ماشین آلاتی با بالاترین استانداردهای جهانی، از دستاوردهای شرکت نیرو گستر رومینا می باشد.

اهداف پیرولیز زباله

جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد کلان کشور

بینود روشن ذخیره سازی، جمع آوری و بازیافت پسماندها

حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید و انتشار آلودگی ها

به حداقل رساندن دفن پسماند و حذف آن در آینده

بازیافت و بازگشت بهینه این گونه مواد به چرخه تولید

خالص سازی پسماندهای خشک (مواد مصنوعی)

ارتقاسطح فرهنگ عمومی در برخورد با پسماندها

ارتقاسطح کیفیت خدمات شهری

زباله و بازیافت

کلیه مواد زاید جامد (فسادپذیر و فسادناپذیر) که در منازل، مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، موسسات صنعتی و تجاری و کشاورزی و بیمارستانها و مراکز درمانی تولید میشود را زباله می نامند. که این دور ریختن زباله ها علاوه بر آلودگی محیط زیست، بخش عظیمی از منابع تجدید پذیرمان را از بین خواهد برد. صنعت بازیافت امروزه یکی از راهکارهای ایجاد ارزش افزوده و بهره وری بیشتر در جامعه محسوب می شود. پیرولیز زباله یکی از روش هایی است که همواره مورد پسند مسئولین شهری در زمینه مدیریت پسماند بوده است.

انواع زباله

زباله به مجموعه مواد ناشی از فعالیت‌های انسان و حیوان که معمولاً جامد بوده و به صورت ناخواسته و یا غیر قابل استفاده دور ریخته می‌شوند اطلاق می‌گردد. این تعریف به صورت کلی در برگیرنده همه منابع، انواع طبقه بندهای، ترکیب و خصوصیات مواد زائد بوده و به چهار دسته کلی زباله‌های شهری، زباله‌های صنعتی و زباله‌های خطرناک و زباله‌های بیمارستانی تقسیم می‌گردند.

استفاده از زباله

امروزه مهمترین شاخص‌های زندگی بشر، حفاظت از منابع تولید است. بشر دریافته است که تعبات و پیامدهای خسارت و زیان‌هایی که به طبیعت وارد می‌کند، به مراتب بیشتر از بیوهای است که از آلوده کردن محیط زیست دریافت می‌کند. از این‌رو، با بکار بستن امکانات عملی و علمی می‌کوشد کمترین زیان را به طبیعت وارد آورد. امروزه تولید زباله در شهرهای بزرگ مسئله آفرین شده است.

فرآیند تولید زباله که خود ناشی از فعالیت انسان شهروندان مصرف‌کننده است و هر روز نیز او را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کنند، جزو لاینفک زندگی است.



پیروولیز زباله

پیروولیز زباله راه حل دیگری برای دفع زباله‌ها می‌باشد که از سال‌ها قبل در کشورهای پیشرفته صنعتی مرسوم بوده است. زمانی که بحث دفع زباله‌های خطرناک و بیمارستانی مطرح می‌گردد، نقش پیروولیز زباله بیشتر نمایان می‌گردد.

پیروولیز زباله در حقیقت یکی از فناوری‌های تولید انرژی از زیست توده نمی‌باشد بلکه روشی است که با منع زباله و استفاده از فناوری‌های احتراق و یا گازی سازی تولید انرژی می‌گند.

خط پیروولیز زباله به عنوان واحدهایی تعریف می‌گردند که توسط حرارت، مواد زائد را اکسید و ترکیبات باقیمانده کوینی را تا حد امکان کاهش می‌دهند. محصولات خروجی از خط پیروولیز زباله، دی‌اکسید کربن، آب، خاکستر و حرارت حاصل از احتراق می‌باشد. علاوه بر این، آلاینده‌های هوا نظیر ترکیبات سولفور و نیتروژن و هالوژن‌ها و فلزات سنگین گوناگون (مانند کادمیم، جیوه و ...) از محصولات دیگر احتراق می‌باشند.

در مورد بسیاری از زباله‌ها، سوزاندن یکی از بهترین و یا ضروری ترین شیوه‌های مدیریت زباله به شمار می‌رود. در اغلب موارد، سوزاندن تنها عنوان مرحله پردازش برای بسیاری از زباله‌های جامد و مایع بشمار می‌آید و پسماندهای جامد یا مایع برای مراحل بعدی دفع باقی می‌مانند.

هزایی پیروولیز زباله

کاهش حجم نیروگاه

کاهش سریع حجم زباله

دفع زباله‌های خطرناک

کاهش هزینه‌ها

از بین رفتن خطر آسودگی آبهای سطحی

از میان رفتن بو

کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای

کاهش میزان آلاینده‌های هوا

از بین رفتن زیستگاه جانوران مotoxic

زباله را به پول تبدیل کنید



◦ ۰۲۱۳۰۱۷۸
◦ ۰۹۱۲۸۵۴۳۰۴۷
◦ ۰۲۳۰۰۶۵۳۰۷۰

پیروولیز زباله (صنعتی - شهری)

شرکت نیرو گستر رومینا


شرکت نیرو گستر رومینا با در دست داشتن دانش فنی و تخصص کارشناسان خبره، اقدام به طراحی و ساخت خط پیروولیز زباله صنعتی و شهری و تبدیل آن به برق، بنزین، نفت و گاز در ظرفیت های گوناگون کرده است.

انسان و بسیاری از موجودات به شیوه های مختلف زباله تولید می کنند که تولید زباله بطور چشمگیری رو به افزایش است. استفاده از چهل و هشت هزار ماده شیمیایی در زندگانی روزمره که تاکنون تنها خاصیت سرطان زایی پانصد نوع آن به اثبات رسیده نوعی تهدید جدی برای محیط زیست و سلامت انسان به شمار می رود.

حدود ۷۰٪ پسماند کشور را پسماند غذایی تشکیل می دهد به واسطه بالا بودن سهم مواد غذایی در پسماند شهری در ایران، دارای رطوبتی در حدود ۶۰٪ تا ۷۰٪ است که این امر موجب ایجاد اختلال در سیستم می گردد. از طرف دیگر به دلیل بالا بودن پسماند غذایی، ارزش حرارتی پایین خواهد داشت به همین دلیل نمی توان انتظار تولید گرمای زیاد توسط پسماندر را داشت.

برای رفع این مشکل (رطوبت بالا پسماند) شرکت نیرو گستر رومینا اقدام به طراحی و اجرا سیستم پیش تصفیه قبل از ورود این نوع پسماند به داخل خط پیروولیز زباله کرده است که می توانیم رطوبت موجود در پسماند را تا ۱۵٪ تا ۲۰٪ کاهش دهیم که این مقدار رطوبت، آسیبی به دستگاه نخواهد زد.






اجزای تشکیل دهنده خط پیروولیز زباله

- مخزن ورود زباله (بارانداز)
- خرد کن
- راکتور
- سیستم آبگیری
- کندانس هیدروکربن ها
- خط سورتینگ
- مخازن ذخیره هیدروکربن ها
- دستگاه پرس زباله ها
- خشک کن

مشخصات فنی خط پیروپلیز زباله

این مجموعه شامل یک کوره دوار (روتاری) است که با تنظیم دما و افزودن کاتالیزور فرآیند (ذوب مواد در مجاورت حرارت و در غیاب اکسیژن) در آن انجام می‌شود. سیستم کاملاً بسته است و پسمند آن نیز بر حسب نوع خوراک به کار رفته نوعی ترکیب کربنی است: مثلاً اگر خوراک سیستم تایر بشد دوده، اگر PET باشد، کک و اگر قیر طبیعی باشد، کربن بلک است که هر یک از این پسمندها نیز در صنایع مختلف کاربرد دارند. این سیستم به صورتی طراحی شده که می‌توان بدون نیاز به هیچ گونه آماده‌سازی به جز خرد کردن- توکیبی از ضایعات را حتی همراه با آب و شن و ماسه و فلزات وارد راکتور کرده و محصول مورد نظر را استحصال کرد. از دیگر کاربردهای سیستم بازیافت ابداعی، جداسازی آب نفتی کشتی‌ها و صنایع کشتیرانی و لجن نفتی سر چاه‌های نفت است که هیدروکربن‌های آن حاوی مقادیر زیادی آب، شن و ماسه است. طراحی راکتور به گونه‌ای است که از ورود اکسیژن جلوگیری می‌کند. از قسمت فوقانی راکتور، گاز و بخار آب و نیز بخارات نفتی جمع آوری می‌شوند تا سپس از یکدیگر جدا شوند. در ستون جداسازی نیز دو برش نفتی جداگانه (روغن سوختی و گاز متان) حاصل می‌شود که قبلاً از ذخیره سازی خنک و خشک می‌شوند. زائدات جامد تولیدی (کربن و قطعات فولادی) نیز توسط یک مارپیچ مورب بزرگ از راکتور خارج شده و از مارپیچهای دیگری عبور داده می‌شوند تا کربن سرد شده و از آتش گرفتن آن جلوگیری شود. در ادامه این مواد جامد وارد یک جداکننده مغناطیسی شده تا مواد آهنی و فولادی آن جدا شوند. کربن داغ مجدداً پیش از ورود به انبار سرد می‌شود. خاکستر حاصل در زباله سوزها پس از خروج از زباله سوز سرد می‌شوند. در این مرحله می‌توان بوسیله سرنده کردن و استفاده از آهنربا برخی از بخش‌های قابل بازیافت را از آن جدا کرد.





فرایند خط پیروولیز زباله


در ابتدا زباله وارد خط تولید می شود و عملیات آبگیری از زباله ها انجام می شود. آب حاصل از زباله ها تصفیه شده و ناخالصی های آن جدا می شود که کربن و کود بدبست می آید.

بعد از آبگیری به بخش سورتینگ (تفکیک زباله) وارد می شود که عملیات پرس زباله (آبگیری مجدد) در این بخش انجام می شود.

بخش بعدی قسمت خشک کن می باشد که بعد از خشک شدن وارد آسیاب می شوند تا خرد شده و وارد راکتور اصلی شوند تا عملیات سوختن در راکتور آغاز شود.

مواد پلاستیکی و لاستیکی به هیدرورکربن تبدیل شده و بعد از تصفیه و گازوئیل، روغن سوختی، برق و نفت تبدیل می شوند.

پسماند غذا ها هم به کربن گرافیت تبدیل می شوند.



ظرفیت سنجی خط پیروولیز زباله

ظرفیت این واحدها می‌تواند ۶۲.۵ تن در ساعت باشد و طراحی پلن‌های ترکیبی با ظرفیت‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر تولید نیز امکان پذیر می‌باشد.

درصد محصولات تولیدی (بازدهی خط)

زباله‌های پلاستیکی	زباله‌های غیر پلاستیکی
۱۵٪ کربن	۳۵٪ کاز
۴۰٪ گاز	۶۰٪ کاز
۸۰٪ هیدروکربن	۵٪ هیدروکربن



خط پیروولیز زباله شرکت نیرو گستر رومینا دارای یک مزیت مهم نسبت به دیگر زباله سوزهای موجود بوده که در خروجی هیدروکربن است. پیروولیز های زباله موجود ۴۰٪ هیدروکربن از سوخت زباله های پلاستیکی را به عنوان خروجی محصول دارند ولی این زباله سوز ۸۰٪ هیدروکربن از سوخت زباله های پلاستیکی را خروجی میدهد. این یک مزیت ویژه و چشمگیر می‌باشد زیرا از هیدروکربن خروجی میتوان محصولات بیشتری را تولید کرد و در نهایت سوددهی واحد پیروولیز زباله به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.

مزایای خط پیروولیز زباله شرکت نیروگسترومینا

- تولید روغن سوختی به عنوان یک محصول استراتژیک با کیفیت مناسب و استانداردهای بین المللی
- تولید روغن سوختی در پلن های پایین تر این فرآیند
- تولید دوده صنعتی به عنوان محصولات پر مصرف در بازار داخلی
- تولید محصولات با ارزش که از بازگشت سرمایه و سودآوری بسیار مناسبی برخوردار است
- ۱۰۰٪ مواد هیدروکربوری قابل بازیافت می باشد.
- در فرآیند بکار برده شده هیچگونه مواد شیمیایی اضافه ای استفاده نمی شود.
- در طول فرآیند و بعد از آن هیچگونه آلودگی در خاک، آب و یا هوا نداریم.
- نتیجه تولیدات ارزش اقتصادی بسیار زیادی نسبت به ارزش ضایعات دارد.
- ارزانترین تکنولوژی بازیافت مواد هیدروکربوری در جهان می باشد.
- مواد اولیه آن ارزان و تهیه آن بسیار راحت است.
- نتیجه هر تن لاستیک بازیافتنی، ۱۰ تن گاز دی اکسید کربن است گاز اصلی محیط سبز است.
- این فرآیند قابل اعمال به کلیه مواد با پایه نفت است.
- فرآیند و سیستم، منبع انرژی جایگزینی برای نفت و گاز می باشد.

فضای مورد نیاز جهت خط پیروولیز زباله به ظرفیت ۶۴ تن در ساعت
به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع می باشد.

آلینده های زیست محیطی بخشی از محصولات احتراق بوده و می باید تدبیری برای عدم نشر آنها به محیط اندیشیده شود. شرکت نیروگسترومینا تجهیزات ذیل را جهت کنترل آلودگی در خط پیروولیز زباله نصب نموده است.

- سیستم سرد کردن گاز خروجی برای انجام عملیات تصفیه بعدی
- اسکرابر با استفاده از آب آهک جهت خنثی کردن اسید های تشکیل شده، فیلتر های پارچه ای، جذب با کربن فعال یا جاذب هاب کاتالیستی.
- نابود سازی دی اکسین و فوران با تامین دمای شعله ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سلسیوس (بسته به نوع زباله) و ممانعت از تشکیل رادیکال کلر آزاد بوسیله ایجاد شرایط کمبود اکسیژن یا بوسیله جذب و فیلتر های پارچه ای.
- جلوگیری از انتشار ذرات معلق با استفاده از رسوب دهنده های الکترواستاتیکی یا فیلتر های پارچه ای.

یکی از بارز ترین مشخصه های این سیستم، توانایی استفاده از پنل های خورشیدی است. به طوری که می توان با استفاده از این دستگاهها، انرژی کاملاً پاک و با صرفه اقتصادی تولید نمود و برای راهبری هر چه بهتر دستگاه ها از آن ها استفاده نمود.



محصولات تولیدی حاصل از پیروولیز زباله


تولید انرژی از زباله به منظور تولید برق یا گرمایی که از بازاریابی انرژی می‌باشد. بیشتر فرآیندهای تولید زباله به انرژی یا گرمایی به طور مستقیم از طریق احتراق یا تولید یک کالا قابل احتراق، مانند متانول یا سوخت مصنوعی می‌باشد. سوزاندن یا احتراق مواد آلی مانند زباله به منظور تولید انرژی رایج‌ترین هدف تبدیل زباله به انرژی است.

محصولات نهایی تولید شده از پیروولیز زباله‌ها شامل موارد زیر می‌باشد

- کربن	- روغن سوخت
- کود	- برق
- چسب	- نفت
- گازوئیل	- کربن گرافیت



گواهینامه‌ها و استانداردها



زباله را به پول تبدیل کنید

آدرس کارخانه: سمنان شهرک صنعتی شرق

بلوار استقلال، میدان امامت، خیابان ابتكار پنجم

روابط عمومی و سفارشات: ۰۲۳ ۳۱۷۸

تلفن کارخانه: ۰۲۳ ۳۳۶۵ ۳۳۷

همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۳۰۴۷

www.niroosazan.com